

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://tsi.nt-rt.ru> || tfs@nt-rt.ru

Генераторы и диспергаторы аэрозолей

Генераторы и распылители взвешенных частиц играют важную роль в процессах тестирования аэрозолей, их производства и исследования.

Компания TSI является признанным производителем генераторов аэрозолей, способных решать следующие задачи:

- производство монодисперсных и полидисперсных аэрозолей, в зависимости от области применения;
- генерация твердых и жидких аэрозолей;
- генерация частиц в диапазоне размеров от 3 нм до 200 мкм с концентрацией до 10^7 частиц/см³.

Ключевыми параметрами, характеризующими возможности того или иного генератора аэрозолей, являются следующие характеристики:

- размер частиц;
- концентрация частиц;
- моно/полидисперсность;
- генерация жидких/твердых частиц;
- заряд частиц;
- оптические свойства;
- форма частиц;
- сухая или жидкая дисперсионная среда;
- безопасность генератора для персонала.

TSI предлагает широкую номенклатуру распылителей аэрозолей, генераторов монодисперсных аэрозолей, генераторов порошков, кондиционеров аэрозолей и разбавителей аэрозолей. В таблицах приведен перечень предлагаемых TSI генераторов с указанием их характеристик.

Полидисперсные генераторы

| Модель | 2045 | 2045S |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Диапазон размеров частиц (мкм) | 0,1 – 1,0 (сферы латекса) | 0,4 - 0.7 (кукурузное масло) |
| Концентрация | 7,2x1010 частиц/мин при 0,12 мкм, латекс | 0,08 – 0,20 г/мин (кукурузное масло) |
| Номинальный расход (л/мин) | 80 - 250 | 80 - 250 |

