

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

<https://tsi.nt-rt.ru> || tfs@nt-rt.ru

## МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА / СО<sub>2</sub> (ПЛЮС КОМПЛЕКТ) 5200-3



Диапазон: от 0 до ± 30 стандартных л / мин

Точность: 2% от показаний

Калибровка: воздух, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> \*

Включает стандартный комплект принадлежностей

\* Газообразный азот - это поправка от калибровки по воздуху.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Мультиметр TSI Mass Flow Multi-Meter 5200-3 обеспечивает двунаправленное измерение расхода с точностью до 2% в широком диапазоне расхода. Встроенные датчики температуры и давления компенсируют измерения расхода, обеспечивая показания массового расхода независимо от температуры или давления. В дополнение к измерениям температуры и абсолютного давления, встроенный сумматор позволяет пользователям выполнять измерения объема как промежуточную сумму. Все модели линейных расходомеров серии 5200 поставляются со стандартным комплектом принадлежностей (см. Полный список ниже).

## ЛЕГКО РАБОТАТЬ

Просмотр до четырех показаний одновременно с цветного сенсорного дисплея этого расходомера воздуха и CO<sub>2</sub>. Быстро и легко настраивайте измерения и параметры устройства прямо с расходомера. Подключите расходомер газа и управляйте им через свой компьютер с помощью программного обеспечения FLO-Sight, чтобы воспользоваться преимуществами расширенного отображения данных и параметров настройки устройства.

## ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Расходомеры TSI легкие, компактные и могут выполнять измерения в широком динамическом рабочем диапазоне. Расходомер серии 5000 также включает в себя настраиваемые концевые адаптеры для трубок, сенсорное управление и несколько вариантов монтажа. Независимо от того, измеряете ли поток газа в лаборатории, на производстве или в сервисных учреждениях, расходомер серии 5000 может адаптироваться к вашему уникальному применению.

## ПРОВЕРЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В расходомерах серии 5000 используется запатентованный датчик с платиновой пленкой с проверенными характеристиками, на который полагаются более 35 лет. Конструкция датчика массового расхода TSI оптимизирована для приложений, в которых высокая точность, быстрая реакция и низкий перепад давления являются необходимыми характеристиками. Быстрый отклик датчика обеспечивает точность при колебаниях потоков и идеально подходит для систем управления с обратной связью и интегрированных измерений объема. Низкое падение давления расходомеров TSI сводит к минимуму противодавление в проточном контуре и его влияние на систему.

## ВКЛЮЧАЕТ НАШ СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ:

- Входные фильтры 3/8 дюйма и 1/4 дюйма
- Адаптер переменного тока с универсальным комплектом вилок
- Кабель питания / связи USB-C - USB-A
- Кабель USB-концентратора
- Концы трубок 1/4 дюйма и 10 мм
- Трубки 3/8 дюйма и 1/4 дюйма (4 дюйма)

\* Все расходомеры серии 5200 поставляются с торцевыми адаптерами 3/8 дюйма и присоединенными торцевыми крышками.\*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Массовый расход с компенсацией температуры и давления
- Отклик на двунаправленный поток 4 миллисекунды
- Высокая точность ( $\pm 2\%$  от показания)
- Низкий перепад давления сводит к минимуму противодавление
- Широкий динамический рабочий диапазон (диапазон изменения 1000: 1)
- Другие измерения включают температуру, абсолютное давление и сумматор (объем).
- 2,8-дюймовый цветной сенсорный экран
- Отображение четырех параметров измерения одновременно
- Настраиваемые концевые соединители для труб
- USB-питание и передача данных
- Включен 10-точечный сертификат калибровки, соответствующий требованиям NIST
- Все расходомеры поставляются с источником питания, кабелями, концевыми соединителями трубок, входным фильтром и программным обеспечением для ПК FLO-Sight™

# ИЗМЕРИТЕЛЬ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА / КИСЛОРОДА (ПЛЮС КОМПЛЕКТ) 5200-2



Диапазон: от 0 до  $\pm 30$  стандартных л / мин

Точность: 2% от показаний

Калибровка: воздух, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>\*

Включает стандартный комплект принадлежностей

Идеально подходит для тестирования концентраторов кислорода с непрерывным потоком

\* Газообразный азот - это поправка от калибровки по воздуху.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Мультиметр TSI Mass Flow Multi-Meter 5200-2 обеспечивает двунаправленное измерение расхода с точностью считывания 2% в широком диапазоне расхода. Встроенные датчики температуры и давления компенсируют измерения расхода, обеспечивая показания массового расхода независимо от температуры или давления. В дополнение к измерениям температуры и абсолютного давления, встроенный сумматор позволяет пользователям выполнять измерения объема как промежуточную сумму. Все модели линейных расходомеров серии 5200 поставляются со стандартным комплектом принадлежностей (см. Полный список ниже).

## ЛЕГКО РАБОТАТЬ

Просмотр до четырех показаний одновременно с цветного сенсорного дисплея этого расходомера воздуха и O<sub>2</sub>. Быстро и легко настраивайте измерения и параметры устройства прямо с расходомера. Подключите расходомер газа и управляйте им через свой компьютер с помощью программного обеспечения FLO-Sight, чтобы воспользоваться преимуществами расширенного отображения данных и параметров настройки устройства.

## ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Расходомеры TSI легкие, компактные и могут выполнять измерения в широком динамическом рабочем диапазоне. Расходомер серии 5000 также включает в себя настраиваемые концевые адаптеры для трубок, сенсорное управление и несколько вариантов монтажа. Независимо от того, измеряете ли поток газа в лаборатории, на производстве или в сервисных учреждениях, расходомер серии 5000 может адаптироваться к вашему уникальному применению.

Расходомер с низким расходом модели 5200-2 идеально подходит для испытаний концентраторов кислорода с непрерывным потоком (концентраторов CF O<sub>2</sub>), поскольку он измеряет расход в системах с низким расходом воздуха и смеси O<sub>2</sub>.

## ПРОВЕРЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В расходомерах серии 5000 используется запатентованный датчик с платиновой пленкой с проверенными характеристиками, на который полагаются более 35 лет. Конструкция датчика массового расхода TSI оптимизирована для приложений, в которых высокая точность, быстрая реакция и низкий перепад давления являются необходимыми характеристиками. Быстрый отклик датчика обеспечивает точность при колебаниях потоков и идеально подходит для систем управления с обратной связью и интегрированных измерений объема. Низкое падение давления расходомеров TSI сводит к минимуму противодавление в проточном контуре и его влияние на систему.

## ВКЛЮЧАЕТ НАШ СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ:

- Входные фильтры 3/8 дюйма и 1/4 дюйма
- Адаптер переменного тока с универсальным комплектом вилок
- Кабель питания / связи USB-C - USB-A
- Кабель USB-концентратора
- Концы трубок 1/4 дюйма и 10 мм
- Трубки 3/8 дюйма и 1/4 дюйма (4 дюйма)

\* Все расходомеры серии 5200 поставляются с торцевыми адаптерами 3/8 дюйма и присоединенными торцевыми крышками. \*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Массовый расход с компенсацией температуры и давления
- Отклик на двунаправленный поток 4 миллисекунды
- Высокая точность ( $\pm 2\%$  от показания)
- Низкий перепад давления сводит к минимуму противодавление
- Широкий динамический рабочий диапазон (диапазон изменения 1000: 1)
- Другие измерения включают температуру, абсолютное давление и сумматор (объем).
- 2,8-дюймовый цветной сенсорный экран
- Отображение четырех параметров измерения одновременно
- Настраиваемые концевые соединители для труб
- USB-питание и передача данных
- Включен 10-точечный сертификат калибровки, соответствующий требованиям NIST
- Все расходомеры поставляются с источником питания, кабелями, концевыми соединителями трубок, входным фильтром и программным обеспечением для ПК FLO-Sight™

## МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА / N2 (ПЛЮС КОМПЛЕКТ) 5200-1



Диапазон: от 0 до ± 30 стандартных л / мин

Точность: 2% от показаний

Калибровка: воздух, N<sub>2</sub> \*

Включает стандартный комплект принадлежностей

\* Газообразный азот - это поправка от калибровки по воздуху.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Массовый расходомер TSI 5200-1 обеспечивает двунаправленное измерение расхода с точностью до 2% в широком диапазоне расхода. Наш новый поточный расходомер, обозначенный как «расходомер», снабженстроенными датчиками температуры и давления, которые компенсируют измерения расхода, обеспечивая показания массового расхода независимо от температуры или давления. В дополнение к измерениям температуры и абсолютного давления,строенный сумматор позволяет пользователям выполнять измерения объема как промежуточную сумму. Все модели расходомеров серии 5200 поставляются со стандартным комплектом принадлежностей (см. Полный список ниже).

## ЛЕГКО РАБОТАТЬ

Просматривайте до четырех показаний одновременно с цветного сенсорного экрана этого расходомера воздуха и азота. Быстро и легко настраивайте измерения и параметры устройства прямо с расходомера. Подключите расходомер газа и управляйте им через свой компьютер с помощью программного обеспечения FLO-Sight, чтобы воспользоваться преимуществами расширенного отображения данных и параметров настройки устройства.

## ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Расходомеры TSI легкие, компактные и могут выполнять измерения в широком динамическом рабочем диапазоне. Расходомер серии 5000 также включает в себя настраиваемые концевые адаптеры для трубок, сенсорное управление и несколько вариантов монтажа. Независимо от того, измеряете ли поток газа в лаборатории, на производстве или в сервисных учреждениях, расходомер серии 5000 может адаптироваться к вашему уникальному применению. Помимо измерения воздуха, этот расходомер воздуха и N2 также измеряет газообразный азот.

## ПРОВЕРЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В расходомерах серии 5000 используется запатентованный датчик с платиновой пленкой с проверенными характеристиками, на который полагаются более 35 лет. Конструкция

датчика массового расхода TSI оптимизирована для приложений, в которых высокая точность, быстрая реакция и низкий перепад давления являются необходимыми характеристиками. Быстрый отклик датчика обеспечивает точность при колебаниях потоков и идеально подходит для систем управления с обратной связью и интегрированных измерений объема. Низкое падение давления расходомеров TSI сводит к минимуму противодавление в проточном контуре и его влияние на систему.

## ВКЛЮЧАЕТ НАШ СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ:

- Входные фильтры 3/8 дюйма и 1/4 дюйма
- Адаптер переменного тока с универсальным комплектом вилок
- Кабель питания / связи USB-C - USB-A
- Кабель USB-концентратора
- Концы трубок 1/4 дюйма и 10 мм
- Трубки 3/8 дюйма и 1/4 дюйма (4 дюйма)

\* Все расходомеры серии 5200 поставляются с торцевыми адаптерами 3/8 дюйма и присоединенными торцевыми крышками. \*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Массовый расход с компенсацией температуры и давления
- Отклик на двунаправленный поток 4 миллисекунды
- Высокая точность ( $\pm 2\%$  от показания)
- Низкий перепад давления сводит к минимуму противодавление
- Широкий динамический рабочий диапазон (диапазон изменения 1000: 1)
- Другие измерения включают температуру, абсолютное давление и сумматор (объем).
- 2,8-дюймовый цветной сенсорный экран
- Отображение четырех параметров измерения одновременно
- Настраиваемые концевые соединители для труб
- USB-питание и передача данных
- Включен 10-точечный сертификат калибровки, соответствующий требованиям NIST
- Все расходомеры поставляются с источником питания, кабелями, концевыми соединителями трубок, входным фильтром и программным обеспечением для ПК FLO-Sight™

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93